



COMMENT GARDER L'ISO FONCTIONNALITE

FONCTIONNALITES

Nouveautés

Possibilité de se connecter via Qualiac For Excel sur une base en lecture seule.

DeleteUser : Webservice de suppression d'un utilisateur ou d'une liste d'utilisateurs

Consultation synchronisation entre deux mnémoniques

Contrôle de l'authentification à Qualiac®

Modifications

Symbole \$ETSCNX dans les listes de valeurs

GIMP : Ajout d'un champ pour définir le bac par défaut

Sauvegarde l'état de l'icône "Visualiser le résultat" dans le paramétrage du traitement

PUSR : Suppression des personnalisations des écrans de l'utilisateur

PUSR : Possibilité de supprimer une liste d'utilisateurs

GTIUSD : Possibilité d'appeler le mnémonique seul

DUSR : Ajout de la possibilité de dupliquer les menus, personnalisations des écrans, paramètres de synchronisation et listes de valeurs de l'utilisateur modèle

GTRDD : Restrictions sur les droits des documents

MODULES

Nouveautés

DEDUP - Dédoublonnage de données

Modifications

QED - Qualiac® Editions : Installation et lancement de l'outil

QED - Qualiac® Editions : Encodage en "Window-latin-1" (Cp1252)

QSB - Qualiac® Query : Installation et lancement de l'outil

QIN - Qualiac® XLink : Installation et lancement de l'outil

QIN - Qualiac® XLink : Nouvelle version Q-ETL

QIN - Qualiac® XLink : Appel des programmes XLink, utilisant le moteur solstice, via Webservice

QIN - Qualiac® XLink : Connecteur Excel®

QEVMMME - Qualiac® Référentiels

Ce document présente les évolutions survenues sur le module Qualiac® Fondations en H3.01.

Comment garder l'iso fonctionnalité

Aucune modification de paramétrage n'est nécessaire pour que le fonctionnement soit comme avant le passage de la release.

Fonctionnalités

Nouveautés

Possibilité de se connecter via Qualiac For Excel sur une base en lecture seule.

Ajout de la possibilité de se connecter via Qualiac For Excel sur une base en lecture seule (DATAGUARD)

DeleteUser : Webservice de suppression d'un utilisateur ou d'une liste d'utilisateurs

Ajout d'un Webservice "DeleteUser" permettant de supprimer un utilisateur ou une liste d'utilisateurs.

Consultation synchronisation entre deux mnémoniques

Cette transaction permet d'afficher les paramètres de synchronisation passés entre deux mnémoniques en fonction de l'utilisateur spécifié lors de la recherche.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

CTSMN - Consultation synchro. entre deux mnémoniques (Transaction GTCSMN)

Contrôle de l'authentification à Qualiac®

Une nouvelle mécanique de contrôle de l'authentification à l'interface Qualiac® a été implémentée.

Explications

Celle-ci permet de maîtriser complètement la structure du mot de passe des utilisateurs, y compris l'utilisateur livré par Qualiac®. Cette mécanique permet à Qualiac® de s'adapter à la politique de sécurité sur les mots de passe du site client.

Par défaut, cette fonctionnalité est livrée inactive.

Mise en place

La mise en place se fait par l'activation de la globale SYSPWD et par le positionnement d'une propriété spécifique dans le fichier qualiacdb.properties du serveur web.

Pour cette mise en place, il est nécessaire de contacter le support Qualiac®.

Modifications

Symbole \$ETSCNX dans les listes de valeurs

Prise en compte du symbole \$ETSCNX (établissement de connexion) dans les listes de valeurs.

Explications

Dans les différentes clauses de la requête d'une liste de valeurs, le symbole \$ets est substitué par l'établissement saisi dans le champ "établissement" de la transaction courante, à défaut celui de connexion. A présent, le symbole \$etscnx permet d'avoir accès directement à l'établissement de connexion.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GLDV - Listes de valeurs (Transaction GTIRLV)

GIMP : Ajout d'un champ pour définir le bac par défaut

Dans la transaction GIMP, ajout d'un nouveau champ pour définir le bac par défaut à utiliser lors d'une impression.

Explications

Le nouveau champ bac par défaut permet de spécifier lors d'une édition le bac de l'imprimante sur lequel l'édition va s'imprimer.

Si la valeur n'est pas renseignée l'édition s'édite sur le bac par défaut de l'imprimante.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GIMP - Imprimantes (Transaction GTIIMP)

Sauvegarde l'état de l'icône "Visualiser le résultat" dans le paramétrage du traitement

A présent lorsque l'on sauvegarde le paramétrage par défaut d'un traitement, on enregistre également l'état de l'icône "Visualiser le résultat".

Transactions concernées (ou liste des modifications)

Paramétrage du traitement

PUSR : Suppression des personnalisations des écrans de l'utilisateur

Lorsque l'on supprime un utilisateur à partir du traitement PUSR, on supprime également les personnalisations de ses écrans.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

PUSR - Purge d'un utilisateur

PUSR : Possibilité de supprimer une liste d'utilisateurs

A présent il est possible de supprimer définitivement une liste d'utilisateurs à partir du traitement PUSR.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

PUSR - Purge d'un utilisateur

GTIUSD : Possibilité d'appeler le mnémonique seul

Il est désormais possible d'ouvrir le mnémonique GTIUSD sans passer par GUSI

Explications

Il peut être intéressant d'ouvrir GTIUSD seul lors de la mise en place d'une interface LDAP ou d'un connecteur SSO pour par exemple supprimer tous les types "S" des utilisateurs en une seule recherche.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GTIUSD - Utilisateurs détaillés

DUSR : Ajout de la possibilité de dupliquer les menus, personnalisations des écrans, paramètres de synchronisation et listes de valeurs de l'utilisateur modèle

Lors de la duplication d'un utilisateur vers un nouvel utilisateur ou profil, il est désormais possible de dupliquer également :

- les menus personnalisés ;
- les personnalisations des écrans ;
- les paramètres de synchronisation des transactions ;
- les listes de valeurs.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

DUSR - Duplication d'un utilisateur

GTRDD : Restrictions sur les droits des documents

Cette transaction permet de restreindre l'insertion, la modification ou la suppression d'un document dans la GED.

Explications

Par exemple, sur les commandes d'achats, on peut bloquer l'insertion, la modification ou la suppression d'un document dans la GED pour une classe d'achats sur un établissement si le numéro d'étape de la commande d'achats est supérieur à une certaine étape.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GTRDD - Restrictions sur les droits des documents

Modules

Nouveautés

DEDUP - Dédoublonnage de données

L'objectif est de "dédoubler" des données selon certains critères. Il s'agit de mettre en évidence des couples de données similaires.

Ainsi, si deux tiers possèdent un nom semblable, on peut se demander s'il ne s'agit pas du même tiers représentant la même personne ou la même entreprise.

Explications

A partir d'un outil externe et de données à analyser présentes dans un ou deux fichiers, on choisit les colonnes à analyser ainsi que les algorithmes de comparaison. L'outil compare alors les données des colonnes et affiche le résultat des doublons potentiels. Lorsque l'utilisateur a validé les doublons, ceux-ci sont automatiquement sauvegardés dans la base de données (table GTDDU).

Transactions concernées

GTDDU - Doublons de données (Transaction GTIDDU)

Utilisé pour enregistrer les doublons validés par l'utilisateur.

Modifications

QED - Qualiac® Editions : Installation et lancement de l'outil

La procédure d'installation du module a changé. Cette dernière est expliquée dans la documentation Installation et lancement de l'outil

QED - Qualiac® Editions : Encodage en "Window-latin-1" (Cp1252)

Le jeu de caractères "Window-latin-1" (Cp1252) a été ajouté et peut donc désormais être utilisé par les mises en forme. Il présente l'intérêt de comporter certains caractères spéciaux tels par exemple "bullet", utilisé pour les puces.

QSB - Qualiac® Query : Installation et lancement de l'outil

La procédure d'installation du module a changé. Cette dernière est expliquée dans la documentation Installation et lancement de l'outil

QIN - Qualiac® XLink : Installation et lancement de l'outil

En raison de l'abandon de la technologie des applets java par les éditeurs de navigateurs, la procédure d'installation du concepteur a changé, de même que la façon de l'invoquer.

QIN - Qualiac® XLink : Nouvelle version Q-ETL

Ecrit en 2002, le module X-Link a depuis maintes fois eu l'occasion de faire ses preuves. Les évolutions technologiques qui tendent à consacrer le client léger, la volonté de Qualiac de proposer un outil plus lié à son univers, tout cela constitue aujourd'hui autant d'éléments qui plaident pour une révision en profondeur de notre outil.

Explications

Baptisée **Q-ETL**, la nouvelle version est actuellement en cours d'élaboration dans nos ateliers. La version H3_01 de Qualiac® livre donc toujours les lignes Xalan et Solstices intégrant les dernières évolutions. Elle mettra en oeuvre un concepteur entièrement revu et un moteur plus proche de l'univers Qualiac®. En quelques lignes, voici les changements qui s'annoncent.

L'ergonomie de l'interface graphique est revue

Les principes fondamentaux du module sont évidemment conservés, cependant l'interface graphique est intégralement revue : le concepteur est écrit pour fonctionner avec un client léger

L'interfaçage avec Qualiac se simplifie

Le concepteur met à disposition un ensemble de facilités afin de fluidifier l'élaboration des programmes d'interfaçage avec Qualiac dont il se rapproche plus que jamais.

Le stockage et le référencement des interfaces

L'archivage du fichier de l'interface fait l'objet d'une petite révolution puisque ces fichiers sont désormais stockés en base, et non plus sur le serveur de traitements. Toute interface est référencée dans une table Qualiac dédiée, ainsi, au passage, qu'un certain nombre d'informations la concernant. L'objectif est d'améliorer le suivi du parc des interfaces présentes sur un site donné (y compris le transfert entre environnements)

Java devient le langage des directives

La description des directives se fait directement en java et non plus en XSL. Il s'effectue dans un éditeur avec saisie directe.

Cette version sera disponible courant H3_01 et pourra être livrée à la demande.

Pour en savoir plus, nous contacter.

QIN - Qualiac® XLink : Appel des programmes XLink, utilisant le moteur solstice, via WebService

Les interfaces X-Link peuvent, depuis plusieurs versions déjà, être invoquées depuis un WebService. Attention : à partir de la H3_01, seules les interfaces Solstices continuent à pouvoir être utilisées dans ce cadre.

QIN - Qualiac® XLink : Connecteur Excel®

Pour les interfaces XLink utilisant le moteur solstice, un **nouveau connecteur** est disponible et apparaît dans la liste des types de connecteurs sous le terme "**Documents Excel® pour Qualiac**".

Ce connecteur permet de lire les onglets de fichiers Excel (xlsx) . Sur le principe, chaque onglet est vu comme un réservoir de données. Chacune de ses lignes correspond à un enregistrement. Les noms des colonnes de ce dernier est donné par la première ligne non vierge de l'onglet...

QEVMMME - Qualiac® Référentiels

Duplication systématique des occurrences de paramètres

Explications

Jusqu'à présent, les occurrences de paramètre de l'établissement modèle n'étaient dupliquées par TCDETS qu'à condition qu'elles soient liées à une entité traitée par le traitement. Conséquence : une partie et une partie seulement des occurrences de paramètre du modèle sont dupliquées sur l'établissement cible.

Ce fonctionnement trouble de façon récurrente les utilisateurs qui s'attendent généralement à voir les occurrences intégralement dupliquées.

Les modèles ont donc été revus pour assurer dorénavant la **duplication systématique des occurrences de paramètres**.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TCDETS - Module Référentiels - Duplication établissements (*Transaction MITCDE*)