



COMMENT GARDER L'ISO FONCTIONNALITE

FONCTIONNALITES

Nouveautés

Saisie des articles

Proposition des rubriques par classes

Modifications

Identifiants associés à l'article

MODULES

Nouveautés

WSSGARU - Webservice de recherche des rubriques

Modifications

SGIDOT - Dotations des services

SGIEVT - Définition des écrans de saisie articles

SGEETQ - Etiquettes

SGIACB - Interprétation des codes à barres multicritères

SGIDR - Connecteur avec référentiels externes

STRUCTURES DE DONNEES

Créations de tables

SGCEV - Paramétrage des champs des évènements

SGRPC - Proposition des rubriques par classe

SGFRE - Fournisseurs des référentiels externes

Modifications de tables

SGTVC - Paramétrage transfert comptabilité

SGTIA - Identifiants associés à l'article de transfert

SGIAR - Identifiants associés à l'article

SGPSF - Paramétrage de la saisie des flux

SGNGE - Equivalences par type négoce

SGNGT - Types de négoce

Ce document présente les évolutions survenues sur l'application Cegid XRP Ultimate Supply Chain Foundations en I1.01.

Comment garder l'iso fonctionnalité

Aucune modification de paramétrage n'est nécessaire pour que le fonctionnement soit comme avant le passage de la release.

Fonctionnalités

Nouveautés

Saisie des articles

Lors de la création d'un article dans la gestion de saisie à partir d'un article modèle, une demande de confirmation est effectuée si une des données de l'article générique a été modifiée.

Il est désormais possible de ne plus avoir ce message de confirmation.

Explications

Afin de ne plus avoir le message de confirmation, il est possible de renseigner le paramètre PR6 associé au mnémonique avec la valeur "N".

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GSART - Articles (Transaction SGISSA)

GSATA - Articles achetés (Transaction SGISAA)

GSAVS - Articles vendus et stockés (Transaction SGISVS)

GSAAS - Articles achetés et stockés (Transaction SGISAS)

GSATV - Articles vendus (Transaction SGISAV)

Proposition des rubriques par classes

Dans le cadre du paramétrage de proposition des rubriques lors des réceptions et des expéditions, il est possible d'affiner le paramétrage en fonction des classes d'achats et de ventes.

Si aucune classe n'est paramétrée, la proposition des rubriques sera effectuée quelle que soit la classe.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GPPR - Paramétrage de proposition des rubriques (Transaction SGIPPR)

SAIRPC - Proposition des rubriques par classe d'achats (Transaction SAIRPC)

SVIRPC - Proposition des rubriques par classe de ventes (Transaction SVIRPC)

Modifications

Identifiants associés à l'article

Le champ "Défaut" a été ajouté dans les identifiants associés à l'article de transfert (GTIAR) ainsi qu'aux identifiants associés à l'article (GIAR).

Calcul du code EAN des articles (TEAN) :

Le critère "Défaut" a été ajouté afin de pouvoir créer des identifiants associés à l'article avec la case "défaut" cochée ou non.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GTIAR - Identifiants associés à l'article de transfert (Transaction SGTIA)

GIAR - Identifiants associés à l'article (Transaction SGIAR)

TEAN - Calcul du code EAN des articles (Transaction SGTEAN)

Modules

Nouveautés

WSSGARU - Webservice de recherche des rubriques

Mise à disposition d'un Webservice pour la recherche des informations des rubriques ("dataAttributes/search").

Modifications

SGIDOT - Dotations des services

Ajout d'une barre d'avancement dans la consultation des dotations de services (CDOTS) permettant de visualiser le nombre d'articles saisis par rapport au nombre total d'articles de la dotation de service.

Gestion des unités d'achat ou de demande de l'article référencé par fournisseur (GRAF) lors de la saisie des lignes des dotations de service.

Explications

L'unité affichée dans les lignes de dotation de service est renseignée dans les valeurs testées du paramètre AUTSIR, occurrence DOT-UNI.

La valeur testée 1 indique l'unité affichée pour les articles stockés, la valeur testée 2 celle pour les articles non stockés.

Les valeurs ajoutées sont :

- "RA" : Saisie en unité d'achat de l'article référencé par fournisseur;
- "RD" : Saisie en unité de demande de l'article référencé par fournisseur.

Transactions concernées

CDOTS - Consultation des dotations de services (Transaction SGCDOT)

Mise en place

Ce module nécessite une formation.

SGIEVT - Définition des écrans de saisie articles

Création d'une gestion permettant de gérer l'unicité de la donnée précisée dans le champ lors de la création des événements articles.

L'évènement ainsi paramétré générera une unicité fonctionnelle sur tous les champs pour lesquels l'unicité est activée.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GCEV - Paramétrage des champs des événements (Transaction SGICEV)

Mise en place

Ce module nécessite une formation.

SGEETQ - Etiquettes

Il est possible d'éditer les données concernant les identifiants associés aux articles (GIAR).

Explications

- Mise à disposition de deux champs dans les associations des étiquettes par champs (SGIAEC) :
- EANSGIAR : correspond à la valeur pour l'identifiant EAN dans les identifiants associés à l'article (GIAR) ;
 - TYPSTGIAR : correspond à la valeur pour l'identifiant ITF dans les identifiants associés à l'article.

Edition simplifiée des étiquettes (ESETQ) :

Ajout de la forme sélection des identifiants (SGTSIAR) ainsi que d'une fourchette "Valeur" lors de l'édition des étiquettes à partir des articles.

Règles d'édition de la valeur des identifiants associées aux articles :

Pour l'entité ARTICLE, si les champs EANSGIAR ou ITFSTGIAR sont paramétrés, toutes les valeurs des codes EAN ou ITF seront éditées.

Si l'entité est différente de ARTICLE, la valeur de l'identifiant par défaut est éditée.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GEETQ - Définition des étiquettes (Transaction SGIETQ)

SGIAEC - Association étiquette/champs (Transaction SGIAEC)

Mise en place

Ce module nécessite une formation.

SGIACB - Interprétation des codes à barres multicritères

Paramétrage de la saisie des flux (GPSF)

Ajout du paramétrage d'affectation du contenant.

Cette fonctionnalité permet d'indiquer comment sont créés les contenants lors de la saisie des réceptions (GSFLR) ou des retours ventes (GSFLRV).

Les valeurs possibles sont :

- Code SSCC : les codes contenants créés sont identiques au code SSCC scanné ;
- Selon proposition : les codes contenants créés sont calculés en fonction du rôle du contenant choisi.

Saisie des réceptions

Lors du scan du code SSCC, si la réception est rattachée à un bon de livraison, les contenants (GCNTS) sont créés selon le paramétrage de GPSF.

Si la réception n'est pas rattachée à un bon de livraison, le contenant est proposé à partir du contenant rattaché au code SSCC scanné.

Saisie des mouvements de stock

Dans le cas des entrées, le contenant est proposé à partir du code SSCC scanné.

Dans le cas des sorties, les articles et quantités présents dans le contenant et ses contenants inférieurs sont proposés et créés automatiquement dans la gestion de saisie des flux.

Saisie des transferts de stock

Les articles et quantités présents dans le contenant et ses contenants inférieurs sont proposés et créés automatiquement dans la gestion de saisie des flux.

Si tous les contenants rattachés au contenant supérieur ne sont pas transférés, le contenant supérieur des contenants présents dans le transfert est remis à vide.

Saisie des inventaires

Dans le cas des inventaires de départ, le contenant est proposé à partir du code SSCC scanné.

Dans le cas des inventaires tournants, les articles et quantités présents dans le contenant et ses contenants inférieurs sont proposés et créés automatiquement dans la gestion de saisie des flux.

Saisie des expéditions et demandes de services

Les articles et quantités présents dans le contenant et ses contenants inférieurs sont proposés et créés automatiquement dans la gestion de saisie des flux.

Saisie des retours ventes

Le contenant est proposé à partir du code SSCC scanné s'il existe.

Dans le cas contraire, le contenant est créé selon le paramétrage d'affectation du contenant de GPSF.

Transferts de contenant (GTCSR) et traitement des transferts (TTMDS)

Prise en compte des articles présents dans les contenants des niveaux inférieurs aux contenants sélectionnés.

Si tous les contenants rattachés au contenant supérieur ne sont pas transférés, le contenant supérieur des contenants présents dans le transfert est remis à vide.

Consultation graphique des contenants (CKCNT)

Une consultation a été créée pour visualiser la hiérarchie des contenants ainsi que les articles présents dans ces derniers.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GPSF - Paramétrage de la saisie des flux (Transaction SGIPSF)

GSFLR - Saisie des réceptions (Transaction SAISFLR)

GSFLRV - Retours ventes (Transaction SVISFLRV)

GSFLDS - Saisie des demandes de services (Transaction SAISFLDS)

GSFLE - Saisie des expéditions (Transaction SVISFLE)

GSFLM - Saisie des mouvements de stock (Transaction SKISFLM)

GSFLT - Saisie des transferts (Transaction SKISFLT)

GSFLI - Saisie des inventaires (Transaction SKISFLI)

TISFL - Traitement d'intégration (Transaction SGTSFL)

TISFLR - Intégration des réceptions (Transaction SKTSFLT)

CKCNT - Consultation des contenants (Transaction SKCCNT)

SKCHCNT - Composition des contenants (Transaction SKCHCNT)

SKCHDNT - Détails des contenants (Transaction SKCHDNT)

TTMDS - Traitement des transferts (Transaction SKTTMDS)

GTCSR - Transfert de contenants ou stock réservé (Transaction SKITCT)

Mise en place

Ce module nécessite une formation.

SGIIDR - Connecteur avec référentiels externes

Traitement des articles référents (TARE)

La création des articles internes n'était possible que si les informations des articles référents n'avaient pas encore été recherchées.

Il est possible de créer les articles internes pour les articles référents déjà existants en utilisant l'option "Création de l'article".

De la même façon, les articles internes peuvent être modifiés avec l'option "Modification de l'article". Cette option permet de mettre à jour les articles après avoir rajouter du paramétrage dans les informations du référentiel utilisées (GSIRU).

Fournisseurs référents du référentiel PHAST (GFRE)

Cette gestion a été créée pour visualiser les fournisseurs dans les référentiels externes et de les associer aux fournisseurs internes.

Les fournisseurs des articles référents sont alimentés par le traitement de recherche des fournisseurs (TFRE).

Les articles référencés par fournisseur (GRAF) sont créés sur le fournisseur associé à l'article référent lors du traitement des articles référents (TARE).

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TARE - Traitement des articles référents (*Transaction SGTARE*)

GFRE - Fournisseurs des référentiels externes (*Transaction SGIFRE*)

TFRE - Recherche des fournisseurs (*Transaction SGTFRE*)

Mise en place

Ce module nécessite une formation.

Structures de données

Créations de tables

SGCEV - Paramétrage des champs des évènements

SGRPC - Proposition des rubriques par classe

SGFRE - Fournisseurs des référentiels externes

Modifications de tables

SGTVC - Paramétrage transfert comptabilité

Ajout des colonnes :

IF1SGTVC - Information pièce

IF2SGTVC - Information pièce

Modification des colonnes :

LB1SGTVC - Libellé réduit écriture : passe sur 3 caractères

LB2SGTVC - Libellé réduit écriture : passe sur 3 caractères

LC1SGTVC - Libellé complet écriture : passe sur 3 caractères

LC2SGTVC - Libellé complet écriture : passe sur 3 caractères

LM1SGTVC - Libellé mouvement comptable : passe sur 3 caractères

LM2SGTVC - Libellé mouvement comptable : passe sur 3 caractères

SGTIA - Identifiants associés à l'article de transfert

Ajout des colonnes :

DFTSGTIA - Proposé par défaut

SGIAR - Identifiants associés à l'article

Ajout des colonnes :

DFTSGIAR - Proposé par défaut

SGPSF - Paramétrage de la saisie des flux

Ajout des colonnes :

ACOSGPSF - Affectation du contenant (Obligatoire)

RCOSGPSF - Rôle utilisé pour la génération des contenants

SGNGE - Equivalences par type négoce

Ajout des colonnes :

DDCSNGE - Délai pour date de commande

DDESGNGE - Délai pour date au plus tôt

DDFSNGE - Délai pour date au plus tard

SGNGT - Types de négoce

Modification de la colonne :

QTDSGNGT - Dest.: Type de quantité : devient obligatoire